

INNOVATION LEADS TO VALUE



SWSL 1223RT

NACELLE CISEAUX POUR TERRAINS ACCIDENTÉS



Fonctions de série

Avertisseur sonore	Barres de verrouillage des ciseaux de sécurité	Rambardes rabattables	Système d'abaissement d'urgence
Alarme de déplacement	Quatre roues motrices	Système anti-éclatement des conduites d'huile	Porte de la plateforme autobloquante
Feu de travail clignotant	Système de freinage automatique	Système de diagnostic de défaut	Système de protection contre la surcharge
Compteur du temps de travail	Commandes proportionnelles	Système de protection contre le basculement	Stabilisateur hydraulique à mise à niveau automatique
Support de moteur coulissant	Plateforme à extension bidirectionnelle	Contacteur d'arrêt d'urgence	Pneus tout-terrain sans air

Fonctions en option

Moteur hydraulique	Casier	Siège rabattable sur la plateforme	Pneu sans empreinte
Extincteur (6 kg)	Feux de travail sur la plateforme	Cordon d'alimentation CA connecté à la plateforme	Radiateurs d'huile hydraulique

Dimensions

Hauteur de travail max.		12 m
A	Hauteur max. de la plateforme	10 m
B	Hauteur de la plateforme rétractée	1,72 m
C	Longueur de la plateforme de travail	5,33 m
	Dimension d'extension de la plateforme	7,53 m
D	Longueur de la plateforme étendue	1,2 m
E	Largeur de la plateforme (à l'extérieur)	1,9 m
F	Hauteur hors tout (garde-corps abaissés)	2,88 m
	Hauteur hors tout (garde-corps repliés)	2,05 m
G	Largeur hors tout	2,39 m
H	Longueur hors tout	5,33 m
I	Garde au sol	0,27 m
J	Empattement	2,88 m

Performances

Charge de travail sûre	1200 kg
Charge de travail sûre de la plateforme étendue	227 kg
Nombre max. de passagers	5
Vitesse de déplacement (rétractée)	10 km/h
Vitesse de déplacement (étendue)	2 km/h
Angle de travail max. (latéral/longitudinal)	4°/5°
Rayon de braquage min. (intérieur/extérieur)	2,08 m/5,3 m
Vitesse de montée/d'abaissement	46 s/46 s
Pente franchissable max.	40 %
Commandes	Commandes proportionnelles
Entraînement	Quatre roues
Pneus	33X12-20
Marque et modèle du moteur	Kubota V2403-CR-T-EW03
Puissance du moteur	47,9 kW/2700 tr/min
Réservoir d'huile hydraulique	151 L
Réservoir de carburant	95 L
Poids total	8170 kg

